



iData J15 通用型有线扫描枪

提升更多工作者的作业效率

iData J15 是一款通用型有线扫描枪，可广泛应用于零售门店、物流仓库、快递分拣等场景，能够减少顾客购物时排队等待的时间，加速物流仓储的周转效率，让不同的工作者同时获得作业效率的提升。

借助iData扫描技术，快速识读条码

Soc NPU加速技术与SmartLight3.0解码算法结合，无论是零售商品中褶皱的条码，还是快递包裹上模糊、破损的条码，都能轻松应对。

舒适的扫描作业体验

流线型手柄，工作者能够获得更好的握持体验，高回弹扳机键，频繁使用时，手指更加轻松，帮助更多工作者获得舒适的作业体验。

多系统支持，即插即用

支持Windows、Android、Linux等系统，几乎能覆盖零售、物流、仓储等众多行业的系统适配，采用USB连接，即插即用，无需软件安装与调试。



门店管理



盘点管理



收银管理



生产管理

J15 技术规格

性能参数

图像传感器	1280*1080像素
光源	WHITE

物理参数

尺寸 (H*W*D)	175.5mm (H) *85.3mm (W) *64.5mm (D)
重量	158.5g
工作电压	4.5V~5.5V (DC)
电流值	160mA (典型值), 400mA (最大值)
接口	USB-HID, USB-CDC, RS232
提示	蜂鸣器提示/LED提示
外壳材料	PC+ABS

识读码制

一维	code128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, codabar, code11, code32, code39, code93, Interleaved 2of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, UK Plessey, MSI Plessey, GS1 DataBar, etc
二维	Aztec, Data Matrix, Micro PDF 417, PDF 417, QR, Micro QR, Han xin code, Grid Matrix etc

解码范围

条码	HD (高密度)	SR (标准距离)
3.33mil Code128	4.5cm~11cm	8.0cm~13cm
10mil Code128	2.5cm~20cm	3.0cm~44cm
10.83mil QR Code	2.5cm~15.0cm	5.0cm~25cm
20.83mil QR Code	2.5cm~22.0cm	2.5cm~46cm

扫描性能

识读精度	≥3mil
扫描角度	倾斜(pitch): ±65°; 偏转(skew): ±45°; 旋转(tilt): 360°
视场角度	水平: 39.6°, 垂直: 33.8°, 对角: 50.4°
最小识读对比度	15%
运动容错	15mil code128 1.5m/S

环境参数

工作温度	0°C~50°C
存储温度	-40°C~70°C
湿度	5%~95% (无结露)
工业等级	IP52
跌落规格	1.8米水泥地多次跌落
环境光照	0Lux~100000Lux
静电防护	±15KV (空气放电), ±8KV (接触放电)

相关法规

电气安全	IEC 62368
环境参数	RoHS directive 2011/65/EU, GB/T 26572
LED安全	IEC 62471:2006
EMI/RFI	FCC Part 15 Class B, EN 55032:2015, EN 55035:2017

配件

标准配件	数据线*1, 电源线*1, 用户手册*1
可选配件	支架、串口线

因产品线不定期更新, 内容如有变更, 恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址: www.idatachina.com

电话: 4008-838-268

地址: 无锡市高浪东路999号B1号楼11层