



iData P7 药品追溯一体机

助力全国医保药品追溯码“应扫尽扫”

- 安卓一体机，旗舰配置，扫码更快8M像素AI读码器
- 支持药监码、商品码、UDI等识别支持条码分组，按条码规则标记颜色
- 即插即用
- 语音播报防止漏扫

iData P7 药品追溯一体机，是针对药品生产/流通企业、医院、药店等药品追溯领域进行多码批量、快速扫描应用而设计，采用工业级扫描技术，内嵌先进解码算法与图像识别系统，能够一次性高效扫描多达50个药品盒；能够精确识别包括药品追溯码、电子监管码、医疗器械UDI码以及一维和二维码在内的多种编码，可有效提高药品追溯码采集工作效率、减轻人员采集工作量、避免人为疏漏，助力医疗机构高效落实药品追溯码采集工作。



药品追溯一体机 技术规格

系统配置

处理器	6核1.8GHz高性能处理器
操作系统	Android 12.0
内存（ROM+RAM）	64GB+4GB
显示屏接口	10.1英寸，800*1280，全视角，IPS高清屏
触摸屏接口	支持多点触控，工业级电容屏，支持带手套触摸
工业相机	800万全彩相机，视野范围460mm*350mm，景深600mm
读码速度	≥60件/分钟
条码类型	一维码：Code39、Code93、Code128、CodeBar、EAN、ITF25等 二维码：QR、DM等
人脸相机	400万高清全彩相机，支持人脸检测
补光灯	3W*4 LED光源，亮度可调
提示灯	共3个，正面屏幕下方*1，顶部两侧*2，支持白、红、绿三色
喇叭	5W*2，双喇叭
数据接口	Type-C
电源接口	DC电源口，12V 3A
输入输出接口	USB接口：Type-A*3，USB 2.0*2，USB 3.0*1
	RJ45网口：1000M有线网络
	HDMI接口*1
OTG接口	支持
内部扩展	支持Micro SD卡扩展，最大扩展容量256GB

环境参数

静电防护	±10KV(空气放电)，±8KV(接触放电)
工作温度	0°C~50°C
存储温度	-20°C~70°C
工作湿度	20%~80%RH 无凝结

通讯传输

WLAN功能	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac（2.4G+5G双频Wi-Fi）
蓝牙	Bluetooth 4.2
GPS	GPS/AGPS/北斗/GLONASS/伽利略

结构参数

尺寸（L*W*H）	915.8mm*500mm*340mm
重量	不超过10Kg

设备配件

标准配件	电源适配器(线长3米)*1、5号六角扳手*1、底部固定螺钉*4
------	---------------------------------

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址：www.idatachina.com

电话：4008-838-268

地址：无锡市高浪东路999号B1号楼11层



iData P7 mini 药品追溯一体机

助力全国医保药品追溯码“应扫尽扫”

- 安卓一体机，旗舰配置+8M像素AI读码器
- 支持药监码、商品码、UDI等各种一维、二维码
- 支持条码分组，按条码规则标记颜色
- 操作便捷、简单接入即可，做到开箱即用
- 高清语音播报和大屏显示扫描信息，有效防漏扫

iData P7 mini 药品追溯一体机，是针对药品生产/流通企业、医院、药店等药品追溯领域进行多码批量、快速扫描应用而设计，采用工业级扫描技术，内嵌先进解码算法与图像识别系统，能够一次性高效扫描多达50个药品盒；能够精确识别包括药品追溯码、电子监管码、医疗器械UDI码以及一维和二维码在内的多种编码，可有效提高药品追溯码采集工作效率、减轻人员采集工作量、避免人为疏漏，助力医疗机构高效落实药品追溯码采集工作。可广泛应用于：药房拣药、进出库登记、制药生产线、药品检测等药品追溯环节。



药品追溯一体机 技术规格

系统配置

处理器	6核1.8GHz高性能处理器
操作系统	Android 12.0
内存（ROM+RAM）	64GB + 4GB
显示屏接口	10.1英寸，800*1280，全视角，IPS高清屏
触摸屏接口	支持多点触控，工业级电容屏，支持带手套触摸
工业相机	800万全彩相机，视野范围460mm*350mm，景深0~160mm
读码速度	≥60件/分钟
条码类型	一维码：Code39、Code93、Code128、CodeBar、EAN、ITF25等 二维码：QR、DM等
补光灯	3W*4 LED光源，亮度可调
提示灯	共3个，正面屏幕下方*1，顶部两侧*2，支持白、红、绿三色
喇叭	5W*2，双喇叭
数据接口	Type-C
电源接口	DC电源口，12V 3A
输入输出接口	USB接口：Type-A*3，USB 2.0*2，USB 3.0*1
	RJ45网口：1000M有线网络
	HDMI接口*1
OTG接口	支持
内部扩展	支持Micro SD卡扩展，最大扩展容量256GB

环境参数

静电防护	±10KV(空气放电)，±8KV(接触放电)
工作温度	0°C~50°C
存储温度	-20°C~70°C
工作湿度	20%~80%RH 无凝结

通讯传输

WLAN功能	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac（2.4G+5G双频Wi-Fi）
蓝牙	Bluetooth 4.2
GPS	GPS/AGPS/北斗/GLONASS/伽利略

结构参数

尺寸（L*W*H）	450mm*300mm*300mm
重量	不超过10Kg

设备配件

标准配件	电源适配器(线长3米)*1、5号六角扳手*1、底部固定螺钉*4
------	---------------------------------

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址：www.idatachina.com

电话：4008-838-268

地址：无锡市高浪东路999号B1号楼11层