



# iData P7 药品追溯一体机

助力全国医保药品追溯码“应扫尽扫”

- 安卓一体机，旗舰配置，扫码更快8M像素AI读码器
- 支持药监码、商品码、UDI等识别支持条码分组，按条码规则标记颜色
- 即插即用
- 语音播报防止漏扫

iData P7 药品追溯一体机，是针对药品生产/流通企业、医院、药店等药品追溯领域进行多码批量、快速扫描应用而设计，采用工业级扫描技术，内嵌先进解码算法与图像识别系统，能够一次性高效扫描多达50个药品盒；能够精确识别包括药品追溯码、电子监管码、医疗器械UDI码以及一维和二维码在内的多种编码，可有效提高药品追溯码采集工作效率、减轻人员采集工作量、避免人为疏漏，助力医疗机构高效落实药品追溯码采集工作。



# 药品追溯一体机 技术规格

## 系统配置

处理器	6核1.8GHz高性能处理器
操作系统	Android 12.0
内存 (ROM+RAM)	64GB+4GB
显示屏接口	10.1英寸, 800*1280, 全视角, IPS高清屏
触摸屏接口	支持多点触控, 工业级电容屏, 支持带手套触摸
工业相机	800万全彩相机, 视野范围460mm*350mm, 景深600mm
读码速度	≥60件/分钟
条码类型	一维码: Code39、Code93、Code128、CodeBar、EAN、ITF25等 二维码: QR、DM等
人脸相机	400万高清全彩相机, 支持人脸检测
补光灯	3W*4 LED光源, 亮度可调
提示灯	共3个, 正面屏幕下方*1, 顶部两侧*2, 支持白、红、绿三色
喇叭	5W*2, 双喇叭
数据接口	Type-C
电源接口	DC电源口, 12V 3A
输入输出接口	USB接口: Type-A*3, USB 2.0*2, USB 3.0*1
	RJ45网口: 1000M有线网络
	HDMI接口*1
OTG接口	支持
内部扩展	支持Micro SD卡扩展, 最大扩展容量256GB

## 环境参数

静电防护	±10KV(空气放电), ±8KV(接触放电)
工作温度	0°C~50°C
存储温度	-20°C~70°C
工作湿度	20%~80%RH 无凝结

## 通讯传输

WLAN功能	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G双频Wi-Fi)
蓝牙	Bluetooth 4.2
GPS	GPS/AGPS/北斗/GLONASS/伽利略

## 结构参数

尺寸 (L*W*H)	915.8mm*500mm*340mm
重量	不超过10Kg

## 设备配件

标准配件	电源适配器(线长3米)*1、5号六角扳手*1、底部固定螺钉*4
------	---------------------------------

因产品线不定期更新, 内容如有变更, 恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

## 无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址: [www.idatachina.com](http://www.idatachina.com)

电话: 4008-838-268

地址: 无锡市高浪东路999号B1号楼11层



# iData P7 mini 药品追溯一体机

助力全国医保药品追溯码“应扫尽扫”

- 安卓一体机，旗舰配置+8M像素AI读码器
- 支持药监码、商品码、UDI等各种一维、二维码
- 支持条码分组，按条码规则标记颜色
- 操作便捷、简单接入即可，做到开箱即用
- 高清语音播报和大屏显示扫描信息，有效防漏扫

iData P7 mini 药品追溯一体机，是针对药品生产/流通企业、医院、药店等药品追溯领域进行多码批量、快速扫描应用而设计，采用工业级扫描技术，内嵌先进解码算法与图像识别系统，能够一次性高效扫描多达50个药品盒；能够精确识别包括药品追溯码、电子监管码、医疗器械UDI码以及一维和二维码在内的多种编码，可有效提高药品追溯码采集工作效率、减轻人员采集工作量、避免人为疏漏，助力医疗机构高效落实药品追溯码采集工作。可广泛应用于：药房拣药、进出库登记、制药生产线、药品检测等药品追溯环节。



# 药品追溯一体机 技术规格

## 系统配置

处理器	6核1.8GHz高性能处理器
操作系统	Android 12.0
内存 (ROM+RAM)	64GB + 4GB
显示屏接口	10.1英寸, 800*1280, 全视角, IPS高清屏
触摸屏接口	支持多点触控, 工业级电容屏, 支持带手套触摸
工业相机	800万全彩相机, 视野范围460mm*350mm, 景深600mm
读码速度	≥60件/分钟
条码类型	一维码: Code39、Code93、Code128、CodeBar、EAN、ITF25等 二维码: QR、DM等
补光灯	3W*4 LED光源, 亮度可调
提示灯	共3个, 正面屏幕下方*1, 顶部两侧*2, 支持白、红、绿三色
喇叭	5W*2, 双喇叭
数据接口	Type-C
电源接口	DC电源口, 12V 3A
输入输出接口	USB接口: Type-A*3, USB 2.0*2, USB 3.0*1
	RJ45网口: 1000M有线网络
	HDMI接口*1
OTG接口	支持
内部扩展	支持Micro SD卡扩展, 最大扩展容量256GB

## 环境参数

静电防护	±10KV(空气放电), ±8KV(接触放电)
工作温度	0°C~50°C
存储温度	-20°C~70°C
工作湿度	20%~80%RH 无凝结

## 通讯传输

WLAN功能	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G双频Wi-Fi)
蓝牙	Bluetooth 4.2
GPS	GPS/AGPS/北斗/GLONASS/伽利略

## 结构参数

尺寸 (L*W*H)	450mm*300mm*300mm
重量	不超过10Kg

## 设备配件

标准配件	电源适配器(线长3米)*1、5号六角扳手*1、底部固定螺钉*4
------	---------------------------------

因产品线不定期更新, 内容如有变更, 恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

## 无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址: [www.idatachina.com](http://www.idatachina.com)

电话: 4008-838-268

地址: 无锡市高浪东路999号B1号楼11层