



# iData H6 高拍仪

一站式自助出库，减少驿站管理的人力成本

iData H6 高拍仪是一款专为快递驿站量身打造的自助包裹取件一体机，设备内置主机，无需连接电脑即可独立运作。通过顶部配置的高性能扫描头，可准确扫描不同大小包裹的条码，快速、智能地完成出库操作。还拥有操作简单、反应灵敏、条码自动识别、拍照清晰、智能存储、可追溯性强等特点，方便顾客进行自助取件提升体验的同时，极大节省了驿站管理的人力成本。

## 快速智能出库，减少客户等待时长

拥有800万全彩高性能工业级扫描摄像头，高达40cm景深和1610cm<sup>2</sup>的视野范围，专业扫码头搭配智能识别拍照算法，能够快速精准地完成包裹条码的识别、扫描、解码；200万广角高清全彩人脸相机，人脸识别更准确，成像更清晰。

## 高亮补光灯与多种提示方式，适应更多复杂环境

设备自带 3W LED补光灯，让设备即便在暗光环境下也能轻松完成扫码取件出库的操作；成功扫码出库的提示音与提示灯，可以确保嘈杂环境中也能快速获得状态反馈，让连续出库操作更流畅、更高效。

## 开机即用，轻松追溯

采用正版扫码系统，已对接完成市面上几乎所有驿站平台，简便设置后即可开始工作，真正做到开机即用；出库信息自动存储，支持底单+人脸自动识别拍照的同时录入，并且支持单号的在线查询、照片复核等多项特色功能，让信息和照片与订单深度关联，构建完整的可追溯性。



快递共配



快递驿站



零售连锁



跨境电商

# H6 高拍仪 技术规格

## 系统配置

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 处理器         | 4核1.8GHz高性能处理器                                               |
| 操作系统        | Android 11.0                                                 |
| 内存（RAM+ROM） | 2+16 GB                                                      |
| 显示屏接口       | 10.1英寸，800*1280，全视角，IPS高清屏                                   |
| 触摸屏接口       | 支持多点触控，工业级电容屏                                                |
| 工业相机        | 800万全彩相机，视野范围460mm*350mm，景深400mm                             |
| 读码速度        | ≥60件/分钟                                                      |
| 条码类型        | 一维码：Code39，Code93，Code128，CodeBar，EAN，ITF25 等<br>二维码：QR、DM 等 |
| 人脸相机        | 200万高清全彩相机，支持人脸检测                                            |
| 补光灯         | 3W LED光源                                                     |
| 提示灯         | RGB 指示灯                                                      |
| 喇叭          | 8欧姆，5W，双喇叭                                                   |
| 数据接口        | Type-C                                                       |
| 电源接口        | DC电源口，12V 4A                                                 |
| 输入输出接口      | USB接口：Type-A(USB2.0) *3                                      |
|             | RJ45网口：1000M有线网络                                             |
|             | HDMI *1                                                      |
| OTG接口       | 支持                                                           |
| 内部扩展        | 支持Micro SD卡扩展，最大扩展容量256GB                                    |

## 环境参数

|      |                        |
|------|------------------------|
| 静电防护 | ±10KV(空气放电)，±6KV(接触放电) |
| 工作温度 | 0°C~40°C               |
| 存储温度 | -20°C~70°C             |
| 工作湿度 | 0 ~ 95% RH（无凝结）        |

## 通讯传输

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| WLAN功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac（2.4G+5G双频Wi-Fi） |
| 蓝牙     | Bluetooth 4.2                           |

## 结构参数

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 尺寸（L*W*H） | 500mm*500mm*849mm |
| 重量        | 10Kg              |

## 设备认证

|     |    |
|-----|----|
| CCC | 支持 |
|-----|----|

## 设备配件

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 标准配件 | 电源适配器(线长3米)*1、5号六角扳手*1、底部固定螺钉*4 |
|------|---------------------------------|

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司  
WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.  
网址：www.idatachina.com  
电话：4008-838-268  
地址：无锡市滨湖区高浪东路999号国家传感信息中心B1号楼11层