



iData 55HC

触控式Android医用终端

更具性价比，胜任几乎任何医用场景

无论是临床护理人员，还是医疗耗材管理人员，都需要一台移动医疗终端，提升工作效率与服务质量，iData 55HC 经济实惠，能够胜任几乎任何医用场景，辅助医用工作者实现业务水平的提升。

性能全面，胜任更多医用场景

扫描、拍照、语音沟通、4G网络、Wi-Fi、蓝牙等功能一应俱全，无论是医护人员进行移动护理，或是后勤工作者进行耗材管理、药品管理、资产管理、医废处理等，都可以轻松胜任。

适合医用的扫描引擎，轻松扫描任何医用条码

无论是腕带、输液袋、药品、试管、耗材、资产的条码，都可以轻松的识读，即使条码因药剂侵蚀，受到污染或损坏，对于经常使用扫描进行用药管理、样本管理、耗材管理的工作者，都极为方便。

医用可消毒设计，确保医护安全

医用耐腐蚀外壳，能够承受酒精、过氧水等多种医用清洗剂反复擦洗，良好的密封性，医护人员擦洗时无需担心设备内部，确保医用设备的无菌要求。



住院管理



SPD物资管理



药品追溯



医废管理

55HC 技术规格

系统配置

处理器	8核2.0GHz高性能处理器
操作系统	Android 9.0 (中文版) /Android 11.0 (GMS)
内存 (ROM+RAM)	16GB+2GB (标配), 64GB+4GB (选配)
SIM	单SIM卡
扩展插槽	Micro SD卡 (最高支持256GB)
显示屏	4.7英寸, 分辨率1280*720像素
触控屏	工业级电容屏, 支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式
摄像头	后置800万像素 (可选1300万像素), 兼容前置500万像素
闪光灯	800mA闪光灯
键盘	共9键, 正面键*4, 侧面扫描键*2, 侧面自定义键*2, 侧面电源键*1
电池	锂电池3.85V, 4000mAh, 可拆卸 *执行标准: GB31241-2014
音频	内置麦克风
充电方式	Type-C充电及pin口充电, 支持18W快充
提示	振动提示/LED提示/音频提示
震动马达	内置震动马达
传感器	G-Sensor (重力传感器)/接近传感器/光线传感器
对讲功能 (可选)	支持一键PTT呼叫

结构参数

尺寸 (H*W*D)	150mm*73.5mm*16mm (头部24mm厚)
重量	230g (含电池)

环境参数

工作温度	-20℃~60℃ *为安全考虑, 请勿在低温环境下充电
存储温度	-40℃~70℃ (不含电池)
湿度	0~95% (无结露)
跌落规格	1.5米大理石地多次跌落
防护等级	IP67
静电放电	±15KV (空气放电), ±8KV (接触放电), 防浪涌设计

通讯接口

USB接口	Type-C (带耳机功能) *1
OTG接口	支持

扫描引擎

条码支持	支持一维/二维条码扫描
扫描精度	≥3.33mil
扫描角度	倾斜 (pitch) : ±60°; 偏转 (skew) : ±45°; 旋转 (tilt) : 360°
视场角度	水平: 44.3°; 垂直: 28.4°; 对角: 51°
运动容差	8m/s

通讯传输

无线广域网络 (网络频率)	国内&欧亚版: 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8, CDMA BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 美洲版: 2G: B2/B3/B5 3G: B1/B2/B4/B5, CDMA BC0/BC1 (美国) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41
无线广域网络 (数据业务)	GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WC DMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WLAN功能	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/t/d/e/h/i/j/k/v (2.4G+5G双频Wi-Fi), 支持快速漫游, 支持Wi-Fi 5G PA放大器
蓝牙	Bluetooth 5.0
GPS	GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS
PSAM卡	支持

NFC (可选)

频率	13.56MHz
读取距离	30mm以内
通讯协议	ISO14443A/14443B/15693

开发支持

开发语言	Java
开发API	iScan API (扫描开发包), Device API (设备管理/配置开发包), Android标准接口
开发工具	Eclipse/Android Studio

设备配件 (详情请参考配件指南)

标准配件	USB数据线*1, 电源适配器*1, 手绳*1, 电池*1
可选配件	充电卡夹, 单座充, 二合一座充, 主机四联充, 电池四联充, 腰包, 把枪, 保护膜, 保护套

因产品线不定期更新, 内容如有变更, 恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达聚力科技有限公司

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

网址: www.idatachina.com

电话: 4008-838-268

地址: 无锡市滨湖区高浪东路999号国家传感信息中心B1号楼11层

借助标准配件，让工作者开箱即可拥有经济实用的配件套装

USB数据线

Type-C转USB-A数据线，线长1米，支持充电与数据传输



CHA-USBC-GNR

手绳

可佩戴至手腕处，方便工作者携带主机，防止主机跌落，有效保护设备安全



MNT-HS-GNR


电源适配器

标准电源适配器，100-240V宽电压输入，5V2A输出，支持中规/欧规/英规/美规/澳规，与CHA-USBC-GNR配套使用

注：电源适配器可任选一



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-CN



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-EU



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-UK



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-US



CHA-PWAD-
GNR-5V2A-AU

电池

4000mAh，可拆卸，执行标准：GB31241-2014

注：标配一块，可加购



CHA-BTRY-55HC-4000MA

选配充电类配件，提升设备的管理效率与企业运维水平

充电卡夹

主机充电卡夹，支持1台主机充电，USB-A插头，可连接CHA-PWAD-GNR-5V2A-XX配件



CHA-BTC-55HC

电池

4000mAh，可拆卸，执行标准：GB31241-2014

注：标配一块，可加购



CHA-BTRY-55HC-4000MA

单座充

主机单座充，支持1台主机充电，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器可任选一



CHA-CRD1S-55HC

主机四联充

主机四联充，最大可支持4台主机同时充电，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器可任选一



CHA-CRD4S-55HC

电池四联充

电池四联充，最大支持4块电池同时充电，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器可任选一



CHA-CRD4B-55HC

二合一座充

主机与电池二合一座充，最大支持1台主机与1块电池同时充电，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器可任选一



CHA-CRD4B-55HC

选配便携类配件，提升工作者作业与携带的舒适性，提升工作效率

把枪

主机手柄，手柄按键可触发条码扫描，需要主机背部有pin口



MNT-PG-55HC

腰包

可用于携带主机及其他配件，可系在工作者腰间或者斜挎于肩膀处



MNT-FP-GNR

55HC 保护类可选配件

选配保护类配件，降低设备在使用过程中损坏停机的风险，延长设备的使用寿命

保护膜

触摸屏保护膜，在使用过程中如遇跌落、冲撞等意外，可有效防止屏幕破碎与刮花



PRT-PTF-55HC

保护套

主机保护套，在使用过程中如遇跌落、冲撞等意外，可有效防止主机损坏停机



PRT-PTC-55HC

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达聚力科技有限公司

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

网址: www.idatachina.com

电话: 4008-838-268

地址: 无锡市滨湖区高浪东路999号国家传感信息中心B1号楼11层