



# iData J15-BT 通用型无线蓝牙扫描枪

告别线缆束缚，提升更多工作者的作业效率

iData J15-BT 是一款通用型无线蓝牙扫描枪，让工作者可以在更广泛的范围作业，而无需担心线缆阻碍，可广泛应用于零售门店、物流仓库、快递分拣等场景，能够减少顾客购物时排队等待的时间，加速物流仓储的周转效率，让不同的工作者同时获得作业效率的提升。

## 高效蓝牙传输，摆脱有线束缚

扫描器与底座采用蓝牙5.0连接，传输距离可达70m，支持无线远距离扫描，工作者可远离工位处进行扫描作业，也不用担心线缆缠绕造成的障碍。

## 舒适的扫描作业体验，快速识读条码

流线型手柄与高回弹扳机键，让高频扫描更加轻松，Soc NPU加速技术与SmartLight3.0解码算法结合，无论是零售商品中褶皱的条码，还是快递包裹上模糊、破损的条码，都能轻松应对。

## 多系统支持，即插即用

支持Windows、Android、Linux等系统，几乎能覆盖零售、物流、仓储等众多行业的系统适配，采用USB连接，即插即用，无需软件安装与调试。



门店管理



盘点管理



收银管理



生产管理

# J15-BT 技术规格

## 性能参数

图像传感器	1280*1080像素
光源	WHITE

## 物理参数

尺寸 (H*W*D)	175.5mm (H) *85.3mm (W) *64.5mm (D)
重量	扫描器: 212g, 底座: 200.5g
工作电压	4.5V~5.5V (DC)
电流值	35mA (底座非充电状态下)
接口	USB-HID, USB-CDC
提示	蜂鸣器提示/LED提示
外壳材料	PC+ABS

## 识读码制

一维	code128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, codabar, code11, code32, code39, code93, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, UK Plessey, MSI Plessey, GS1 DataBar, etc
二维	Aztec, Data Matrix, Micro PDF 417, PDF 417, QR, Micro QR, Han xin code, Grid Matrix etc

## 解码范围

条码	HD (高密度)	SR (标准距离)
3.33mil Code128	4.5cm~11cm	8.0cm~13cm
10mil Code128	2.5cm~20cm	3.0cm~44cm
10.83mil QR Code	2.5cm~15.0cm	5.0cm~25cm
20.83mil QR Code	2.5cm~22.0cm	2.5cm~46cm

## 相关法规

电气安全	IEC 62368
环境参数	RoHS directive 2011/65/EU, GB/T 26572
LED安全	IEC 62471:2006
EMI/RFI	FCC Part 15 Class B, EN 55032:2015, EN 55035:2017

## 扫描性能

识读精度	≥3mil
扫描角度	倾斜(pitch): ±65°; 偏转(skew): ±45°; 旋转(tilt): 360°
视场角度	水平: 39.6°, 垂直: 33.8°, 对角: 50.4°
最小识读对比度	15%
运动容错	15mil code128 1.5m/S

## 环境参数

工作温度	0°C~50°C
存储温度	-40°C~70°C
湿度	5%~95% (无结露)
工业等级	IP52
跌落规格	1.8米水泥地多次跌落
环境光照	0Lux~10000Lux
静电防护	±15KV (空气放电), ±8KV (接触放电)

## 无线传输性能BT

蓝牙	Bluetooth 5.0
频段	2402MHz~2480MHz
传输距离	空旷可达70m
通讯模式	实时模式/批量模式

## 扫描配置

电池容量	2600mAh
充电时间	5 Hour (5V/2A)
工作时间	≥12h
扫描次数	每次充电可达10万次以上

## 配件

标准配件	数据线*1, 电源线*1, 用户手册*1
可选配件	支架

因产品线不定期更新, 内容如有变更, 恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

## 无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址: www.idatachina.com

电话: 4008-838-268

地址: 无锡市高浪东路999号B1号楼11层