



# Data T3

企业级智能终端

## 提升企业工作者的竞争优势

您企业的一线工作者需要一款企业级智能终端，更好地服务您的客户，智能手机式的使用方式可提供更为直观的体验，让一线工作者几乎无需任何培训即可上岗，企业级性能可满足一线业务高强度长时间的作业需求，提升企业工作者的竞争优势。

### 借助设备易用性，轻松获得业务支持

行业领先的Android 11.0，一线工作者可获得主流智能手机的使用体验，5.5英寸高清显示屏可为阅读与触控交互提供充足空间，更大的内存和闪存，让工作者能够预装及运行更多程序，以获得业务支持。

### 企业级数据采集能力，提升竞争优势

强大的扫描引擎，可快速采集几乎任何一维/二维条码，1300万像素后置摄像头，可清晰拍摄货物照片、收货单据等，标配NFC识读，可快速读取各类卡证，以处理各类身份、会员认证。



### 可满足室外长时间作业的续航需求

室外长时间作业无法随时随地充电，使用充电宝将极大影响工作效率，4650mAh大电池设计，能够满足一整个班次的使用需求，在热拔插模式下更换电池，无需暂停工作，设备可立即投入使用。



门店管理



盘点管理



签收派送



生产管理

# T3 技术规格

## 系统配置

处理器	8核2.0GHz 高性能处理器
操作系统	Android 11.0
内存 (ROM+RAM)	64GB + 4GB (标配)
SIM	三选二SIM卡槽, 支持双卡双待 *三选二卡槽: 可同时放两张卡, nano SIM卡+nano SIM卡 / nano SIM卡+TF卡
扩展插槽	Micro SD卡 (最高支持512G)
显示屏	5.5英寸, 分辨率1440*720 IPS高清屏
触控屏	工业级电容屏, 支持湿手操作/手套模式/多点触控
摄像头	后置1300万像素摄像头, 支持自动对焦/PDAF, 前置500万像素
闪光灯	1A高亮闪光灯
键盘	2*扫描键、1*开机键、2*音量士键
电池	锂电池4.35V供电, 4650mAh, 可拆卸, 备电支持 *执行标准: GB31241-2022
音频	内置麦克风
充电方式	Type-C充电方式, 支持快速充电9V/2A
提示	大功率喇叭/LED提示/振动提示
震动马达	内置震动马达
传感器	重力传感器 (G-Sensor) /接近传感器/光线传感器/地磁传感器 /陀螺仪
对讲功能 (可选)	支持一键PTT呼叫

## 结构参数

尺寸 (H*W*D)	162.2mm*78.5mm*15mm
重量	281g (含电池)

## 环境参数

工作温度	-20°C~55°C *为安全考虑, 请勿在低温环境下充电
存储温度	-40°C~70°C
湿度	0 ~ 95% (无结露)
跌落规格	1.5米水泥地多次跌落
滚筒跌落规格	1000次0.5米滚筒跌落
防护等级	IP65
静电放电	±15KV (空气放电), ±8KV (接触放电)

## 通讯接口

USB接口	Type-C (带耳机功能) *1
OTG接口	支持

## 扫描引擎

条码支持	支持一维/二维条码扫描
扫描精度	≥3.33mil
扫描角度	倾斜 (pitch) : ±60°; 偏转 (skew) : ±45°; 旋转 (tilt) : 360°
视场角度	水平: 44.3°; 垂直: 28.4°; 对角: 51°
运动容差	8m/s

## 通讯传输

无线广域网络 (网络频率)	2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA:B1/B2/B5/B8, TD-SCDMA:B34/B39 4G: FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B7/B8, TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41
无线广域网络 (数据业务)	GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
无线局域网	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w (双频 Wi-Fi: 2.4G+5G), 支持快速漫游
蓝牙	Bluetooth 5.0, 支持BLE
GPS	GPS/Glonass/北斗/AGPS/伽利略/QZSS

## NFC (标配)

频率	13.56MHz
读取距离	35mm以内
通讯协议	ISO14443A/14443B/15693

## 开发支持

开发语言	Java
开发API	iScan API (扫描开发包), Device API (设备管理/配置开发包), Android标准接口
开发工具	Eclipse/Android Studio

## 设备配件 (详情请参考配件指南)

标准配件	USB数据线*1, 电源适配器*1, 手绳*1, 电池*1
可选配件	电源适配器 (快充), 二合一座充、多功能五口底座, 单座充, 主机四联充, 电池四联充, 腰包, 保护膜, 保护套

因产品线不定期更新, 内容如有变更, 恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

## 无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址: www.idatachina.com

电话: 4008-838-268

地址: 无锡市高浪东路999号B1号楼11层

借助标准配件，让工作者开箱即可拥有经济实用的配件套装

## USB数据线

Type-C转USB-A数据线，线长1米，支持充电与数据传输



CHA-USBC-GNR

## 手绳

可佩戴至手腕处，方便工作者携带主机，防止主机跌落，有效保护设备安全



MNT-HS-GNR


## 电源适配器

标准电源适配器，100-240V宽电压输入，5V2A输出，支持中规/欧规/英规/美规/澳规，与CHA-USBC-GNR配套使用

注：电源适配器可任选一



CHA-PWAD-GNR-5V2A-CN



CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU



CHA-PWAD-GNR-5V2A-UK



CHA-PWAD-GNR-5V2A-US



CHA-PWAD-GNR-5V2A-AU

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址: [www.idatachina.com](http://www.idatachina.com)

电话: 4008-838-268


地址: 无锡市高浪东路999号B1号楼11层

选配充电类配件，提升设备的管理效率与企业运维水平

## 电源适配器（快充）

快充电源适配器，100-240V宽电压输入，9V2A输出，支持中规，与CHA-USBC-GNR配套使用

注：电源适配器可任选一



CHA-PWAD-GNR-9V2A-CN

## 电池

4650mAh，可拆卸，执行标准：GB31241-2022

注：标配一块，可加购



CHA-BTRY-T3-4650MA

## 二合一座充

主机与电池二合一座充，最大支持1台主机与1块电池同时充电，支持接入多功能五口基座，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器可任选一



CHA-BTC21-T3

## 多功能五口基座

多功能基座，最大可支持接入5个二合一座充，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器可任选一



CHA-MCRD5S-GNR

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址：www.idatachina.com

电话：4008-838-268

地址：无锡市高浪东路999号B1号楼11层

选配充电类配件，提升设备的管理效率与企业运维水平

## 单座充

主机单座充，支持1台主机充电，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器可任选一



CHA-CRD1S-T3

## 主机四联充

主机四联充，由CHA-CRD1S-T3组成，最大可支持4台主机同时充电，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器可任选一



CHA-CRD4S-T3

## 电池四联充

电池四联充，最大支持4块电池同时充电，电源适配器支持中规/欧规/英规/美规/澳规

注：电源适配器可任选一



CHA-CRD4B-T3

因产品线不定期更新，内容如有变更，恕不另行通知。



iData官方网站



iData官方微信

无锡盈达科技股份有限公司

Wuxi iData Technology Co., Ltd.

网址: [www.idatachina.com](http://www.idatachina.com)

电话: 4008-838-268

地址: 无锡市高浪东路999号B1号楼11层

选配便携类配件，提升工作者作业与携带的舒适性，提升工作效率

### 腰包

可用于携带主机及其他配件，可系在工作者腰间或者斜挎于肩膀处




MNT-FP-GNR

## T3 保护类可选配件

选配保护类配件，降低设备在使用过程中损坏停机的风险，延长设备的使用寿命

### 保护膜

触摸屏保护膜，在使用过程中如遇跌落、冲撞等意外，可有效防止屏幕破碎与刮花



PRT-PTF-T3

### 保护套

主机保护套，在使用过程中如遇跌落、冲撞等意外，可有效防止主机损坏停机



PRT-PTC-T3

